

SK-800



Questi pneumatici hanno una trama di battistrada ad aletta larga che fornisce una presa e trazione ottimale sia su superfici lisce che ruvide. L'alta qualità della miscela del battistrada aumentano la durata complessiva dello pneumatico e migliore resistenza al taglio e scheggiature.

- Disegno del battistrada a trazione
- Pneumatico con buon rapporto qualità prezzo
- Presa e trazione ottimali



Misura	Ply Rating	Cerchio	Diam. est.	Larghezza	Profondità del battistrada	Pressione di esercizio [bar]	Capacità di carico a 10 km/h	Peso
10-16.5	8	8.25-16.5	751	270	16	4,1	1880	20,9
10-16.5	10	8.25-16.5	751	270	16	5,2	2135	21,4
12-16.5	10	9.75-16.5	815	308	17	4,5	2540	25,9
23 x 8.5-12	6	7.0-12	574	213	12	3,4	820	11,8
27 x 8.5-15	8	7.0-15	678	213	12	4,15	1305	14,5



Casalmaggiore (CR) - 26041 Via Lamari, 15 - Tel. 0375 42186 - Fax 0375 200940
 Registro Imprese, Cod.Fisc. e Part. IVA: 01021030190

Web: www.covaclaudiogomme.it - E-mail: info@covaclaudiogomme.it

REturn
 parco cerchi da rotazione