

SK-900



Questi pneumatici hanno una trama di battistrada ad aletta larga che fornisce un'aderenza e trazione ottimale sia su superfici lisce che ruvide. L'alta qualità della mescola del battistrada aumentano la durata complessiva dello pneumatico e migliore resistenza al taglio e scheggiature.

- Fianco rinforzato per un'ottima protezione contro gli impatti laterali
- Mescole premium per una maggiore durata dello pneumatico e buona resistenza al taglio/scheggiatura
- Un profilo piatto per maggiore contatto con la superficie e stabilità



Misura	Ply Rating	Cerchio	Diam. est.	Larghezza	Profondità del battistrada	Pressione di esercizio [bar]	Capacità di carico a 10 km/h	Peso
10-16.5	8	8.25-16.5	773	264	16	4,1	1880	24,1
10-16.5	10	8.25-16.5	773	264	16	5,2	2135	24,6
12-16.5	10	9.75-16.5	831	307	17	4,5	2540	33,6
14-17.5	14	10.50-17.5	921	349	22	5,5	3875	53,6
15-19.5	14	11.75-19.5	1019	389	22	4,8	4565	71,4



Casalmaggiore (CR) - 26041 Via Lamari, 15 - Tel. 0375 42186 - Fax 0375 200940
 Registro Imprese, Cod.Fisc. e Part. IVA: 01021030190

Web: www.covaclaudiogomme.it - E-mail: info@covaclaudiogomme.it

REturn
 parco cerchi da rotazione