



T-800



- Gomma pneumatica **convenzionale**
- Sviluppato per garantire un'**ottima performance** ad un **prezzo competitivo**.
- Garantisce **ottima trazione, stabilità e comfort** grazie alle tele incrociate.
- Disponibile nelle misure più comuni

Misura	Tele	Cerchio	Capacità di carico carrello elevatore fino a 25 km/h		Pressione di esercizio	Dimensioni di esercizio		Peso kg
			Ant.	Post.		Bar	Largh.	
5.00-8	10	3.00	1415	1090	10.00	134	465	6,2
15x4.1/2-8	12	3.00		695	7.20	122	385	
18x7-8	16	4.33	2145	1650	10.00	160	453	9,5
6.00-9	12	4.00	1885	1450	10.00	155	540	9,7
21x8-9	14	6.00	2535	1950	9.00	198	546	14,0
6.50-10	10	5.00	1950	1500	7.75	183	597	11,1
23x9-10	20	6.50	3445	2650	10.00	228	585	22,1
7.00-12	14	5.00	2755	2120	9.00	196	685	16,0
27x10-12	14	8.00	3545	2725	7.00	245	691	28,9
7.00-15	14	5.50	3310	2545	9.25	190	755	21,2
7.50x15	14	6.00	3640	2800	9.25	215	808	
28x9-15	14	7.00	3900	3000	10.00	217	722	23,7
8.25-15	14	6.50	4225	3250	8.00	255	834	30,5
250-15	20	7.50	5135	3950	10.00	240	760	36,7
300-15	20	8.00	6275	4825	9.30	290	840	44,7
10.00-20	16	7.50	6085	5140	7.9	278	1073	
12.00-20	18	8.50	8360	6430	8.9	315	1146	
12.00-20	22	8.50	9455	7275	8.9	315	1146	

