



COVA CLAUDIO & FIGLI GOMME snc

Ricostruzione gomme
Vendita gomme e cerchi nuovi per carrelli elevatori
Applicazioni tecniche della gomma

le Gomme che Cerchi

T-900



- Gomma pneumatica convenzionale
- Disegnata per soddisfare un **utilizzo intensivo** sui carrelli elevatori e altri macchinari industriali.
- Eccellente **durata** e maggiore **resistenza** contro gli impatti laterali grazie al sidewall **rinforzato** e alle mescole di prima scelta.
- Battistrada extra largo per ottima stabilità e trazione.

Misura	Tele	Cerchio	Capacità di carico carrello elevatore fino a 25 km/h		Pressione di esercizio		Dimensioni di esercizio		Peso kg
			Ant.	Post.	PSI	Bar	Largh.	Diam.est	
5.00-8	10	3.00	1415	1090	145	10.00	135	463	6,9
18x7-8	16	4.33	2145	1650	145	10.00	165	462	10,0
6.00-9	12	4.00	1885	1450	145	10.00	160	543	10,9
6.50-10	12	5.00	2145	1650	130	9.00	182	590	14,0
23x9-10	20	6.50	3445	2650	145	10.00	245	600	25,5
7.00-12	14	5.00	2755	2120	131	9.00	191	680	18,9
23x10-12	20	8.00	3770	2900	145	10.00	250	600	26,7
27x10-12	16	8.00	3900	3000	116	8.00	250	685	28,7
27x10x12	24	8.00	3900	3000	116	8.00	250	685	28,7
7.00-15	14	5.50	3310	2545	134	9.25	200	756	24,3
7.50-15	14	6.00	3640	2800	134	9.25	215	785	28,4
28x9-15	14	7.00	3900	3000	145	10.00	225	713	26,2
8.25-15	14	6.50	4225	3250	116	8.00	247	841	36,9
8.25-15	16	6.50	4225	3250	116	8.00	247	841	36,9
250-15	20	7.50	5135	3950	145	10.00	240	738	36,1
300-15	20	8.00	6275	4825	135	9.30	288	836	47,9
9.00-20	14	7.00	5375	4450	130	9.00	265	1015	62,9
355/65-15	24	9.75	7800	6000	145	10.00	334	843	
750x16	12	6.00	3630	2790	116	8.00	220	805	
10.00-20	16	7.50	6000	5000	130	9.00	294	1080	75,2
11.00-20	18	8.00	7500	6250	145	10.00	306	1110	86,0
12.00-20	20	8.50	8250	6850	145	10.00	325	1145	101,3
12.00-20	24	8.50	8850	7470	150	10.30	325	1145	104,7
12.00-24	20	8.50	9000	7500	145	10.00	320	1245	120,5
12.00-24	24	8.50	9000	7650	145	10.00	320	1245	120,5
14.00-24	24	8.50	11000	9500	145	10.00	380	1360	160,0
14.00-24	28	10.00	11000	9690	131	9.00	380	1360	160,0

