



TR-900



- Gomma pneumatica radiale per le applicazioni industriali.
- TR-900 offre migliore **stabilità, trazione e sicurezza** grazie al disegno del battistrada e al **sidewall rinforzato**.
- Ideale nelle applicazioni che richiedono la percorrenza nelle **lunghe distanze**.
- La costruzione radiale permette velocità superiori e le basse temperature interne contribuiscono a migliorare la **durata** dello pneumatico.

Misura	Cerchio	Capacità di carico carrello elevatore fino a 25 km/h		Pressione di esercizio		Dimensioni di esercizio		Peso kg
		Ant.	Post.	PSI	Bar	Largh.	Diam.est	
5.00-R8	3.00	1420	1090	145	10.00	137	468	6,9
6.00-R9	4.00E	1885	1450	145	10.00	162	540	10,9
6.50-R10	5.00F	2340	1800	130	9.00	180	585	14,0
7.00-R12	5.00S	2755	2240	131	9.00	190	670	18,9
7.00-R15	5.50	3310	2725	145	10.00	195	736	24,3
7.50-R15	6.00	3900	3000	145	10.00	215	770	28,4
28x9-R15	7.00	3900	3250	145	10.00	230	706	26,2
8.25-R15	6.50	4225	3650	145	10.00	247	841	36,9
250-R15	7.00	4745	3650	145	10.00	252	736	36,1
300-R15	8.00	6695	5150	135	9.30	312	835	47,9
10.00-R20	8.00	6890	5300	145	10.00	294	1062	75,2
12.00-R20	8.50	9230	7100	145	10.00	320	1136	104,7
12.00-R24	8.50	9750	7500	145	10.00	322	1232	120,5
14.00-R24	8.50	14950	11500	145	10.00	390	1416	160,0
16.00-R25	11.25	18500	14000	131	10.00	424	1360	160,0



Casalmaggiore (CR) - 26041 Via Lamari, 15 - Tel. 0375 42186 - Fax 0375 200940
 Registro Imprese, Cod.Fisc. e Part. IVA: 01021030190

Web: www.covaclaudiogomme.it - E-mail: info@covaclaudiogomme.it

REturn
 parco cerchi da rotazione