

**COVA CLAUDIO & FIGLI GOMME snc**

Ricostruzione gomme  
Vendita gomme e cerchi nuovi per carrelli elevatori  
Applicazioni tecniche della gomma

le Gomme che Cerchi

# Anelli cushion



- Mescola premium progettata per lavorazioni intensive
- Battistrada di altissima qualità
- Ideale per carichi gravosi



Diametro ruota D / W - d <sub>0</sub>	Esecuzione	Capacità carico/ruota (kg) con velocità di marcia km/h			
		6	10	16	20
10x4x6.1/4 254x102x159 mm	z ST	850	640	510	420
10x4x6.1/2 254x102x165 mm	z ST	850	640	510	420
10x5x6.1/2 254x127x165 mm	z ST	995	795	600	500
10.1/2x5x6.1/2 267x127x165 mm	z ST	1050	840	630	525
13x3.1/2x8 330x89x203 mm	z ST	860	690	520	430
13x4.1/2x8 330x114x203 mm	z ST	1100	880	660	550
14x4.1/2x8 356x114x203 mm	z ST	1150	920	690	580
13x5x8 330x127x203 mm	z ST	1290	1050	760	645
13.1/2x5.1/2x8 343x140x203 mm	z ST	1480	1190	1080	900
14x5x10 356x127x254 mm	z ST	1310	1050	950	770
15.1/2x5x10 394x127x254 mm	z ST	1300	1050	780	650
16x5x10.1/2 406x127x267 mm	z ST	1350	1075	810	680
16x6x10.1/2 406x152x267 mm	z ST	1575	1250	950	790
16x7x10.1/2 406x178x267 mm	z ST	1800	1450	1075	900
15x5x11.1/4 381x127x286 mm	z ST	1440	1160	865	720
16.1/4x5x11.1/4 413x127x286 mm	z ST	1375	1100	825	690
15x6x11.1/4 381x152x286 mm	z ST	1510	1210	905	755
16.1/4x6x11.1/4 413x152x286 mm	z ST	1600	1275	960	800
16.1/4x7x11.1/4 413x178x286 mm	z ST	1825	1450	1100	910
17x5x12.1/8 432x127x308 mm	z ST	1505	1200	900	760
18x5x12.1/8 457x127x308 mm	z ST	1500	1200	900	750
17x6x12.1/8 432x152x308 mm	z ST	1655	1320	985	825
18x6x12.1/8 457x152x308 mm	z ST	1750	1400	1050	880
18x7x12.1/8 457x178x308 mm	z ST	2000	1600	1200	1000

Diametro ruota  D / W - d 0	Esecuzion e	Capacità carico/ruota (kg) con velocità di marcia km/h			
		6	10	16	20
18x8x12.1/8 457x203x308	z ST	2250	1800	1350	1125
18x9x12.1/8 457x229x308	z ST	2500	2000	1500	1250
21x7x15 533x178x38	z ST	2400	1925	1450	1200
21x8x15 533x203x38	z ST	2700	2150	1625	1350
21x9x15 533x229x38	z ST	3000	2400	1800	1500
22x7x16 559x178x40	z ST	2620	2095	1570	1335
22x8x16 559x203x40	z ST	2825	2250	1700	1400
22x9x16 559x229x40	z ST	3150	2525	1900	1575
22x10x16 559x254x40	z ST	3475	2775	2135	1750
22x12x16 559x305x40	z ST	4125	3300	2475	2075
22x14x16 559x356x40	z ST	5370	4300	3155	2620
22x16x16 559x406x40	z ST	6210	4970	3650	3030
26x7x20 660x178x50	z ST	2800	2250	1675	1400
28x10x22 711x254x55	z ST	4375	3500	2595	2165
28x12x22 711x305x55	z ST	5400	4320	3200	2665
28x14x22 711x356x55	z ST	6425	5140	3805	3170

