



# Master Solid



- Master solid è sinonimo di **affidabilità** e **risparmio**.
- Le mescole con cui è realizzata offrono un'elevata **resistenza all'usura**, un maggior assorbimento degli urti e un **ottimo comfort**.
- Il disegno del battistrada garantisce un'ottima **stabilità**, una maggiore **efficienza** in termini di ore di lavoro rendendo il prodotto affidabile e **riducendo a zero i costi di manutenzione**.
- Disponibile in mescola **antitraccia**.

Sezione	Misura cerchio	Dimensioni mm.	
		diametro	larghezza
		totale	totale
4.00-8	3.00-D8	398	94
5.00-8	3.00-D8	452	114
15x4.5-8	3.00-D8	373	110
16x6-8	4.33-R8	409	143
18x7-8	4.33-R8	445	147
6.00-9	4.00-E9	520	130
140/55X9	4.00-E9	377	131
21x8-9	6.00-E9	514	180
6.50-10	5.00-F10	568	153
200/50-10	6.50-F10	450	175
23x9-10	6.50-F10	574	187
7.00-12	5.00-S12	646	163
23x10-12	8.00-G12	570	219
27x10-12	8.00-G12	670	235
250-15	7.0-15	709	206
250-15	7.5-15	709	206
300-15	8.0-15	807	244
7.00-15	5.5-15	717	162
7.50-15	6.5-15	743	186
28x9-15 (8.15-15)	7.0-15	680	200
8.25-15	6.5-15	803	192
355/65-15	9.75-15	809	260

